

Flash specifikationer

Flash bannere skal leveres som Macromedia clickTAG-Parameter, som overfører target URL til alle almindelige browser-typer, og vil derfor kunne tælle kliks. Bannerne leveres via IFRAME TAG/JAVASCRIPT TAG. Kliks vil blive talt og linket som requested. Bureauet/kunden skal levere et fuldt funktionsdygtigt banner, uden hardcoded URL. Ved levering af flashmateriale SKAL der medfølge GIF til backup.

Implementering af clickTAG:

Det er vigtigt at clickTAG er stavet korrekt for at sikre at der kan tælles klik på banneret.

Actionscript for Flash version 7 og højere:

```
on(release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }
```

Hvis der skal bruges flere forskellige url'er i samme banner kan det gøres ved at bruge variablerne clickTAG, clickTAG1, clickTAG2 o.s.v.

Eksempel:

```
on(release) { getURL(clickTAG, "_blank"); }  
ActionScript:  
on(release) { getURL(clickTAG1, "_blank"); } ActionScript:  
on(release) { getURL(clickTAG2, "_blank"); }
```

Helios IQ understøtter op til 9 forskellige url'er i samme banner.

ActionScript 2.0 code:

```
on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }
```

Hvis flere funktioner skal udføres fra samme klik på banner el. knap, bør det sikres at den første handling efter klikket er åbningen af browservindue. Enhver forsinkelse mellem klik og kald af funktionen, som åbner vinduet, øger chancen for at trigge pop-up blokkere.:

ActionScript 2.0 code:

```
on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); // don't place any functions before this line  
YOUR_FUNCTION(); }
```

For større stabilitet og bedre performance anbefales det at bruge ActionScript 2. Hvis der dog alligevel vælges at benytte ActionScript 3 gælder følgende:



ActionScript 3.0 code:

```
if (root.loaderInfo.parameters["clickTAG"]) {  
    var clickTAG:String =  
    root.loaderInfo.parameters["clickTAG"];  
}  
click_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, getUrlfunction);  
function getUrlfunction(ev:Event = null):void {  
    ExternalInterface.call("window.open", clickTAG,  
    "_blank");  
}
```

For implementering af clicktag i **expandable-bannere** - se venligst afsnit om expandable-bannere



Øvrige krav til flash-bannere

Følgende flash-attributter med tilhørende værdier skal anvendes i flashkoden (object & embed):

- "quality" skal have værdien "autohigh"
- "wmode" skal have værdien "opaque"
- Ved anvendelse af iFrames skal parametrene "name" og "id" være definerede.

Eventuelle afvigelser fra disse krav skal være godkendt af Mediet, ellers kan annoncen blive fjernet uden varsel.